

Polycarbonat Stegplatten

Type	Farbbezeichnung	Stärke ¹	Breite ¹	Länge ¹
Lexan Thermoclear LT2UV10/5RS K-Wert: 2,39 W/m ² K Stegabstand: 10 mm	klar transparent	6 > 8 > 10	2100	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			1250	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
	opalweiß (LD 48%) ²	6 > 8 > 10	2100	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			1250	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
	klar transparent	10	980	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			1250	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			2100	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
	opalweiß (LD 48%) ²	10	980	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			1250	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			2100	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
Basis 16 Stegabstand: 32 mm	klar	16	980	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
Thermo 25	klar	25	980	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
			1200	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000
Thermo 25	opalweiß	25	980	2000 > 2500 > 3000 > 3500 > 4000 5000 > 6000 > 7000

¹ in mm ² Lichtdurchlässigkeit

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.